

## **Lindab® LPA Scandic**

Kistáblás Lindab cserepeslemez-fedés

Kistáblás Lindab  
cserepeslemez fedés



A Lindab tűzihorganyzott acéllemez tetőfedési sík- és cserepeslemezei már évtizedek óta a kerámia alapú tetőfedési rendszerek tartós, könnyű súlyú és esztétikus alternatíváit jelentik. A svédacél Lindab tetőfedő anyagokat alkalmazzák családi házak, társasházak, középületek valamint gazdasági jellegű épületek, csarnokok tetőburkolataként egyaránt. Nem véletlenül!

A különleges, színes bevonattal ellátott svédacél alapanyag magas minőségű, időtálló, nem rozsdásodik, könnyen alakítható, kiváló illesztésű, ezáltal tökéletes vízzárást biztosít.

A legismertebb Lindab Topline tetőfedő termékcsalád a hagyományos kiselemes cserépfedés látványát nyújtja, miközben a színbevonatos tűzihorganyzott, nagyszilárdságú acéllemezből készülő nagytáblás fedés magában hordozza a könnyűszerkezetes építés előnyeit: könnyű súly, gyors szerelés, tökéletes vízzárás és nagy teherbírási jellemzi.

A Topline termékcsalád egyik legújabb tagja az LPA Scandic cserepeslemez, amelynek sajátossága az egyedi mediterrán jellegű megjelenés (kolostorfedéshez hasonló, szimmetrikus hullámprofilozás) valamint a különleges, rejtett csavarozású rögzítése.

Az LPA Scandic tetőfedés bármilyen formájú magastető esetén alkalmazható, ahol a minimális hajlásszög 15 fok.



Műszaki paraméterek:

- Szimmetrikus profilozás
- Hasznos fedőszélesség: 1006 mm
- Teljes szélesség: 1116 mm
- Léctávolság: 440 mm
- Hasznos táblahossz: 880 mm
- Minimális tetőhajlás: 15°
- Színbevonat: Lindab Classic és Lindab Classic matt

Szerelés, kivitelezés

A Scandic cserepeslemez legnagyobb különbsége a többi táblás cserepeslemeztípustól eltérő, **rejtett csavarozású rögzítéstechnológiában** rejlik.



1 Alsó vízcsappentő ereszegély rögzítése a tetőszerkezethez



2 Ellenlécek (min. 4cm magas) és tetőlécek (10x2,5cm) elhelyezése




3 Felső ereszegély és oromszegély elhelyezése



4 Indító profilok rögzítése, szellőzőfésű és oromoldali tömítőprofil elhelyezése



5 Az első Lindab LPA Scandic tábla felrakása és rögzítése (alul beakasztás, felül rögzítőfülek lecsavarozása)



6 A további Scandic táblák felszerelése szigorúan a szerelési sorrendnek megfelelően

A kivitelezés pontos lépései és részletes szerelési leírás a Lindab Scandic szerelési katalógusban!



ELŐNYÖK

- ✓ Jól bevált, bizonyított LINDAB bevonatos **tűzihorganyzott acéllemez** alapanyag (nagyszilárdságú, tartós, széles színválaszték)
- ✓ Különleges, **egyedi megjelenésű** cserepeslemez (mediterrán jellegű, kolostorfedés látványához hasonló)
- ✓ Speciális, **rejtett rögzítési módszer** – csavarfejek nem látszanak a tetőn
- ✓ **Kis önsúly** (~5kg/m<sup>2</sup>) – kis teher a tetőszerkezetre, és kiválóan alkalmas új tetőkre és felújításokra is

- ✓ Vízzáró kistáblás tetőfedés – **beázásmentes** tetőhéjzat
- ✓ **Egységmerekben** való kiszerelés – nem igényel pontos tetőfelmérést, gyors anyagmennyiség-számítás
- ✓ **Könnyű kezelhetőség, jó szállíthatóság**
- ✓ **Gyors** kivitelezés, száraztechnológiás szerelés
- ✓ **Új** lakóházak, középületek tetőhéjzatának és **tetőfelújításokra is** javasolt